



Jetzt mit
8 mm Kopf-
und Fußplatte

Form-on smartPROPplus 20

-  geringes Gewicht
-  lange Lebensdauer
-  hohe Tragkraft

www.form-on.com

FORM-ON[®]

Form-on smartPROPplus 20

Ihre Vorteile:

- kräfteschonendes und schnelles Arbeiten durch das geringe Eigengewicht
- Werterhaltung der Stütze über viele Jahre dank hochwertiger Fertigung und Verzinkung
- Zuverlässigkeit bei vielen Anwendungen aufgrund geschmiedeter Mutter und 8 mm Kopf- und Fußplatte
- schnelles und sicheres Lösen der eingespannten Stütze durch optimierte Gewindesteigung
- sicheres Arbeiten dank Quetsch- und Ausfallsicherung

Individuelles Branding möglich!



Zulässige Tragkraft (kN) in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres (lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-946)

Stützenlänge (m)	B/D 250		B/D 300		C/D 350		C/D 400		C/D 550	
	unten	oben								
5,5									20,6	22,7
5,4									21,6	23,9
5,3									22,5	25,1
5,2									23,6	26,5
5,1									24,7	27,9
5,0									25,7	29,4
4,9									27,2	31,0
4,8									28,7	32,5
4,7									30,1	34,2
4,6									31,6	35,9
4,5									33,1	
4,4									34,9	
4,3										
4,2										
4,1										
4,0								21,3	24,5	
3,9								22,8	26,4	
3,8								24,2	28,3	
3,7								25,8	30,4	
3,6								27,4	32,7	
3,5					20,6	24,1	29,0	35,1		
3,4						22,1	26,3	30,7		
3,3						23,7	28,4	32,3		
3,2						25,3	30,8	33,6		
3,1						27,0	33,6	34,5		
3,0			20,3	24,3	28,7	36,4	35,5			
2,9			22,0	26,9	29,5					
2,8			23,7	29,4	30,4					
2,7			25,0	31,8	31,3					
2,6			25,9	34,2	32,4					
2,5	20,0	24,3	26,9		33,5					
2,4	21,1	26,7	27,7		34,7	36,7				
2,3	22,2	29,1	28,6		35,9					
2,2	23,1	31,5	29,6							
2,1	23,7	33,9	31,0		36,7					
2,0	24,3	36,3	32,3							
1,9	25,5	36,7	33,9							
1,8	26,6	36,7	35,5							
1,7	28,0	36,7								
1,6	29,8	36,7								
1,5	31,5	36,7								

Technische Daten

Zulassung: Z-8.311-946

Tragkraft: min. 20 kN bei jeder Auszugslänge
bis zu 36,7 kN je nach Auszugslänge

Norm: EN 1065 Klasse B/D oder C/D

Form-on smartPROPplus 20	Länge (cm)	VPE	kg	Art.-Nr.
Form-on smartPROPplus 20 250	148 - 250	48	11,5	620001000
Form-on smartPROPplus 20 300	173 - 300	42	13,95	620002000
Form-on smartPROPplus 20 350	198 - 350	42	17,15	620003000
Form-on smartPROPplus 20 400	223 - 400	35	20,5	620004000
Form-on smartPROPplus 20 550	298 - 550	30	32,5	620007000



TIPP: Tragkrafterhöhung durch gedrehten Einsatz der Stütze

