

Form-on smartPROPgo 20

Einfach **stark.** *Erstaunlich* **leicht.**

25 % Gewichtsreduzierung – robust & leicht.

Optimierte Wandstärke mit gesicherter Tragkraft B/D im Vergleich zu herkömmlichen Stützen dieser Klasse.

Kräftechonender Einsatz – effizient und ergonomisch.

Einsparung von Kraft und Zeit bei jedem Auf- und Abbau auf der Baustelle.

CO₂ Einsparung – nachhaltig & wirtschaftlich.

Optimierung der Rohstoffe und Beschaffungswege von Produktion bis hin zum Transport.



Scanne den QR-Code
und erfahre mehr.

Form-on

Form-on smartPROPgo 20

Stabilität und Komfort Hand in Hand.

Leichtgewicht – weniger Kraftaufwand.

Mit einem Gewicht von nur 12,3 kg (Referenzlänge 300 cm) ist die Deckenstütze um bis zu 4 kg* leichter als herkömmliche Stützen der Klasse B/D. Das ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten, erhöht die Effizienz und reduziert die Ermüdung der Benutzer.

Qualität – Stabilität und Komfort vereint.

Durch den Einsatz von höheren Stahlgüten bietet die dünnere Wandstärke und die 6 mm Kopf- und Fußplatte höchste Stabilität. Die Lochnummerierung und optimierte Gewindesteigung ermöglichen schnelles und kräfteschonendes Arbeiten. Die integrierte Quetsch- und Ausfallsicherung gewährleistet maximalen Komfort und Sicherheit bei der Nutzung auf der Baustelle.

Nachhaltigkeit – Reduzierter CO₂-Ausstoß.

Durch ressourcenschonende Produktion und das geringe Gewicht werden CO₂ Ausstoß sowie Kosten und Zeit reduziert, sowohl beim Transport als auch beim Einsatz auf der Baustelle. Die Lieferung erfolgt zusätzlich in einer praktischen Holzrunge auf Europalette.

kN/Länge (cm)	VPE	kg	Art. Nr.
20 250	48	11,0	620600000
20 300	48	12,3	620601000
20 350	48	14,7	620602000
20 400	35	18,6	620603000

Zulässige Traglast (kN)

Stützenlänge (cm)	250		300		350		400	
	unten	oben	unten	oben	unten	oben	unten	oben
400							21,1	23,4
390							22,7	25,3
380							24,2	27,3
370							25,9	29,5
360							27,7	31,5
350					21,3	23,9	29,5	
340					22,9	26,1	30,6	
330					24,6	28,5	31,0	
320					26,5	31,1	31,1	
310					28,5		31,1	
300			21,7	24,3	30,4		31,2	
290			23,0	25,9	31,0		31,3	31,8
280			24,4	27,7	31,0		31,4	
270			25,9	29,4	31,0		31,7	
260			27,3	31,2	31,1	31,8		
250	29,5		28,9		31,2		31,8	
240			30,3		31,5			
230			30,9					
220			31,1		31,8			
210			31,3	31,8				
200		31,8	31,7					
190	31,8		31,8					
180								
170								
160								
150								

* im Vergleich zu herkömmlichen Deckenstützen in der Klasse B/D (Referenzlänge: 300 cm).

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft: min. 20 kN bei jeder Auszugslänge, bis zu 31,8 kN je nach Auszugslänge

Norm: EN 1065 Klasse B/D & ANSI zertifiziert

PRODUCT CARBON FOOTPRINT

smartPROPgo 20 300

35,36 kg/Stk. CO₂eq & EOL

Mehr erfahren: form-on.com/de/pcfinfo



**Schwitzen
im Gym,
nicht auf der
Baustelle!**

Zulässige Tragkraft (kN) in Abhängigkeit von Auszugslänge und Position des Ständerrohres (lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-8.311-1013)

**Position
Ständer-
rohr**

unten



oben



Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung vorbehalten.

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Österreich

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

