

Form-on smartPROPgo 20

Simplement **robuste.** *Étonnamment* **léger.**



25 % de réduction de poids – robuste et léger.

Épaisseur de paroi optimisée avec une capacité portante B/D garantie, comparée aux étais traditionnels de cette catégorie.

Utilisation moins fatigante – efficace et ergonomique.

Économie d'effort et de temps à chaque montage et démontage sur le chantier.

Réduction du CO₂ – durable et économique.

Optimisation des matières premières et des chaînes d'approvisionnement, de la production jusqu'au transport.



Scannez le code QR
pour en savoir plus.

Form-on

Form-on smartPROPgo 20

Stabilité et confort main dans la main.

Poids plume – moins d'effort.

Avec un poids de seulement 12,3 kg (longueur de référence 300 cm), l'étau de plafond est jusqu'à 4 kg plus léger que les étais traditionnels de la classe B/D. Cela permet un travail ergonomique, augmente l'efficacité et réduit la fatigue des utilisateurs.

Qualité – stabilité et confort réunis.

Grâce à des aciers de haute qualité, une paroi plus fine et des plaques de tête et de base de 6 mm, une stabilité maximale est assurée. La numérotation des trous, le pas de filetage optimisé et la protection intégrée anti-pincement et anti-chute garantissent un travail rapide, sûr et confortable sur le chantier.

Durabilité – réduction des émissions de CO₂.

Grâce à une production économe en ressources et à un poids réduit, les émissions de CO₂ sont diminuées. Cela permet également d'économiser des coûts et du temps, aussi bien lors du transport que lors de l'utilisation sur le chantier. La livraison est effectuée groupée sur une palette Euro.

kN/Longueur (cm)	UC	kg	Référence
20 250	48	11,0	620600000
20 300	48	12,3	620601000
20 350	48	14,7	620602000
20 400	35	18,6	620603000

Charge admissible (kN)

Longueur de l'étau (cm)	250		300		350		400	
	bas	haut	bas	haut	bas	haut	bas	haut
400							21,1	23,4
390							22,7	25,3
380							24,2	27,3
370							25,9	29,5
360							27,7	31,5
350					21,3	23,9	29,5	
340					22,9	26,1	30,6	
330					24,6	28,5	31,0	
320					26,5	31,1	31,1	
310					28,5		31,1	
300			21,7	24,3	30,4		31,2	
290			23,0	25,9	31,0		31,3	
280			24,4	27,7	31,0		31,4	
270			25,9	29,4	31,0		31,7	
260			27,3	31,2	31,1			
250	29,5		28,9		31,2		31,8	
240			30,3		31,5			
230			30,9					
220			31,1		31,8			
210			31,3					
200			31,7					
190	31,8	31,8						
180			31,8					
170								
160								
150								

* par rapport aux étais de plafond traditionnels de la classe B/D (longueur de référence : 300 cm).

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité portante : min. 20 kN à chaque longueur d'extension, jusqu'à 31,8 kN selon la longueur d'extension

Norme : EN 1065, classe B/D
& ANSI certifié

EMPREINTE CARBONE DU PRODUIT

smartPROPgo 20 300

35,36 kg/pc CO₂eq & EOL


En savoir plus : form-on.com/fr/pcfinfo



Transpirez à la salle, pas sur le chantier !

Capacité portante admissible (kN) en fonction de la longueur d'extension et de la position du tube porteur (selon l'agrément technique général Z-8.311-1013)

Position du tube porteur



Sous réserve de modifications liées à l'évolution technique.

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Autriche

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

