

Form-on smartPROPgo 20

Son derece **güçlü.** Şaşırtıcı derecede **hafif.**



**Hafifikte % 25 avantaj,
saglamlikta tam performans.**

Bu sınıftaki geleneksel desteklere kıyasla,
garanti edilmiş B/D taşıma kapasitesine sa-
hip optimize edilmiş duvar kalınlığı.

Az efor, yüksek verim.

Ergonomik yapısı sayesinde şantiyede her
montaj ve demontaj sürecini hızlandırır.

**CO₂ tasarrufu.
Sürdürülebilir ve ekonomik.**

Üretimden lojistiğe kadar hammadde
kullanımı ve tedarik süreçlerinin
optimize edilmesi sayesinde.



Daha fazlasını öğrenmek
için QR kodunu tarayın.

Form-on

Form-on smartPROPgo 20

Stabilite ve konfor el ele.

Hafif yapı. Daha az güç harcama.

Sadece 12,3 kg ağırlığıyla (referans uzunluk 300 cm) tavan dikmesi, B/D sınıfındaki geleneksel dikmelere kıyasla *4 kg'a kadar daha hafiftir. Bu sayede ergonomik çalışma mümkün olur, verimlilik artar ve kullanıcıların yorulması azalır.

Kalite. Stabilite ve konfor bir arada.

Daha yüksek çelik kalitelerinin kullanılması sayesinde, ince duvar kalınlığı ve 6 mm başlık ve taban plakası en yüksek stabiliteyi sunar. Delik numaralandırması ve optimize edilmiş dış adımı, hızlı ve daha az güç gerektiren çalışmayı mümkün kılar. Entegre sıkışma ve düşmeye karşı emniyet sistemi, şantiyede kullanım sırasında maksimum konfor ve güvenlik sağlar.

Sürdürülebilirlik. Daha düşük CO₂ salımı.

Kaynakları koruyan üretim ve daha düşük ağırlık sayesinde yalnızca CO₂ salımı azaltılmakla kalmaz, aynı zamanda hem taşımada hem de şantiyedeki kullanımda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanır.

TEKNİK VERİLER

Taşıma kapasitesi: Her uzatma uzunluğunda minimum 20 kN, uzatma uzunluğuna bağlı olarak 31,8 kN'ye kadar.

Standart: EN 1065 Sınıf B/D

PRODUCT CARBON FOOTPRINT

smartPROPgo 20 300

35,36 kg/adet CO₂eq 6 EOL

Daha fazla bilgi: form-on.com/en/pcfinfo

Varyant	Amb. birimi	kg	Ürün No.
20 300	48	12,3	620601000
20 350	48	14,7	620602000
20 400	42	18,6	620603000

İzin verilen taşıma kapasitesi (kN)

Dikme uzunluğu (cm)	300		350		400	
	altta	üstte	altta	üstte	altta	üstte
400					21,1	23,4
390					22,7	25,3
380					24,2	27,3
370					25,9	29,5
360					27,7	31,5
350			21,3	23,9	29,5	
340			22,9	26,1	30,6	
330			24,6	28,5	31,0	
320			26,5	31,1	31,1	
310			28,5		31,1	
300	21,7	24,3	30,4		31,2	
290	23,0	25,9	31,0		31,3	
280	24,4	27,7	31,0		31,4	
270	25,9	29,4	31,0		31,7	
260	27,3	31,2	31,1			
250	28,9		31,2	31,8		
240	30,3		31,5		31,8	
230	30,9					
220	31,1					
210	31,3	31,8	31,8			
200	31,7					
190						
180	31,8					

* B/D sınıfındaki geleneksel tavan dikmeleriyle karşılaştırıldığında (referans uzunluk: 300 cm).

Terlemek spor salonunda olur, şantiyede değil!

Uzatma uzunluğuna ve dikme borusunun konumuna bağlı olarak izin verilen taşıma kapasitesi (kN) (genel yapı denetim onayı Z-8.311-1013'e göre)

Konum
Dikme
borusu

altta



üstte



Teknik gelişmeler doğrultusunda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

We supply formwork.
Easy. Fast. Transparent.

Form-on GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Avusturya

T: +43 7472 23153
office@form-on.com
form-on.com

